

# MONTERINGSANVISNING KING TOP 190

Toyota Hilux X-Cab, 2006 modell

## Følgende inngår i monteringssettet:

4 stk. breddejusteringsbeslag med pålimt skumplast (art.1102), 4 stk. festebeslag med påsatt gummibeskyttelse (art. 6301), 8 stk. 6mm store skiver og 8 stk. M6 låsemuttere skrudd på ved hvert av festepunktene samt ca 1.6 m tape. Når toppen har sideluker følger det med 2 ekstra breddejusteringsbeslag og festebeslag til å plassere på midten.

Dersom det er innerplan (planbeskytter i sort termoplast) som går over kanten på laste- planet, kan det hende at det bygger så mye fremover mot hytta at det blir for liten plass til toppen mellom lasteplanet og hytta. Skjær vekk kanten av innerplanet som stikker ut foran lasteplanet med f.eks. en Stanley-kniv.

Plasser toppen symmetrisk på lasteplanet, slik at frontveggen på toppen står helt inntil lasteplanet forkant. Deretter skrur du på breddejusteringsbeslagene. Juster bredden på toppen riktig bak, før de to bakre skrur fast. Bredden skal være slik at glippen på hver side mellom toppen og toppens bakdør er 3-4mm.

Hvis du ikke har innerplan, trer du festebeslagene på ved hvert av breddejusterings- beslagene og skrur de fast. Se tegn. 1. Har du innerplan skjærer du ut til festebeslagene ved hvert av breddejusterings-beslagene og trer de på plass og skrur til. Se tegn. 2.

Sitter toppen riktig plassert, skal bakdøra nå slå i innerste lås ( 2. knepp ) ved å slippe døra det siste stykket. Samtidig skal pakningen på nedkanten av døra tette mot baklemmen. Låsene kan justeres fremover , bakover og i høyden om nødvendig, dersom døra ikke fungerer ordentlig. Ved riktig plassert topp og riktig justerte låser, skal bakdøra fungere perfekt. Se tegn. 3. Det samme gjelder sidelukene hvis du har topp med det. Etter at du har satt ekstra fester på midten, justeres låsene på lukene enten opp, ned, innover eller utover etter behov.

Se tegn. 4. For å unngå evt. lakkslitasje fra toppens bakdør, på øvre del av baklemmen, festes vedlagte tape øverst på lemnen. Har du innerplan kan det være lurt å få festet tapen under det hvis det ikke allerede finnes noe der fra før. Hvis toppen gnisser mot førerhytta og det ikke er mulig å få toppen lenger bakover, er siste utvei å løsne skruene som holder lasteplanet, tre på hver side, og trekke lasteplanet så langt bakover som mulig, og skru det fast igjen. Nøklene til toppen finner du på venstre gassfjær.

## Vedlikehold:

Toppen bør poleres en gang i året. Vanlige bilpleiemidler kan benyttes. Låser og hengsler bør smøres to ganger i året.